

2030T – PTFE-Schlauch



- HAUPTMERKMALE**
- Betriebsdrücke bis 27,5 MPa
 - Hervorragende chemische Beständigkeit
 - Geeignet für hohe Temperaturen

ANWENDUNGSBEREICHE Mitteldruck-Farbspritzanwendungen

- AUFBAU**
- Innenschicht : Polytetrafluorethylen
 - Druckträger : Ein Geflecht Edelstahl Draht
 - Außenschicht : –
 - Farbe : –

TEMPERATURBEREICH -50°C bis +150°C Dauertemperatur
+230°C bei Betriebsdrücken bis 2 MPa

Artikelnummer	DN	size	mm	Zoll	mm	Max. Betriebsdruck MPa / psi		Min. Berstdruck MPa / psi		Min. Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Arma- turen
#												
2030T-03V70	5	-03	4,7	3/16	7,8	27,5	3.985	110,0	15.950	50	0,09	YX
2030T-04V70	6	-04	6,3	1/4	9,5	24,0	3.480	96,0	13.920	75	0,13	YX
2030T-05V70	8	-05	8,2	5/16	11,5	20,0	2.900	80,0	11.600	100	0,17	YX
2030T-06V70	10	-06	9,7	3/8	13,0	17,5	2.535	70,0	10.150	120	0,19	YX
2030T-08V70	12	-08	12,8	1/2	16,7	15,0	2.175	60,0	8.700	135	0,29	YX
2030T-10V70	16	-10	16,0	5/8	20,0	12,5	1.810	50,0	7.250	160	0,34	YX
2030T-12V70	20	-12	19,4	3/4	23,5	10,0	1.450	40,0	5.800	200	0,41	YX
2030T-16V70	25	-16	25,0	1	29,0	8,0	1.160	32,0	4.640	250	0,51	YX

HINWEISE –