

POWERATED®

Keilriemen mit grüner Gewebeverstärkung

Der PowerRated® Riemen empfiehlt sich für Antriebe mit hoher Kraftübertragung. PowerRated® entspricht den Anforderungen von Kupplungssystemen und Antrieben mit schweren Stoßbelastungen und Rückenspannrollen in Rasen- und Gartengeräten.



Markierung

Dauerhafte, geprägte Markierung und grüne Ummantelung kennzeichnen den PowerRated® als einen Keilriemen für höhere Kraftübertragung.

Konstruktion

- Aramidzugstränge.
- Niedrige Zugstrangplatzierung im dünnen Profil steigert die Flexibilität.
- Spezielle Zugstrangverstärkung und Ummantelung mit niedrigem Reibungskoeffizienten führen zur geschmeidigen Wirkung der Kupplungssysteme.
- Durch die reißbeständige Gewebeverstärkung im Unterbau eignet sich der Keilriemen für die Anwendung von Rückenspannrollen.

Vorzüge

- Geschmeidiges Kuppeln und Entkuppeln.
- Längenstabilität.
- Beständig gegen Stoßbelastung.
- Spezielle Biege- und Reißbeständigkeit.

Profile und Nennmaße



	Breite Zoll	Höhe Zoll
3L	3/8	7/32
4L	1/2	5/16
5L	21/32	3/8

3L		
3/8" Nennoberbreite		
Riemen- bezeichnung	Außen- länge	
	Zoll	mm
3L16 6716	16	406
3L17 6717	17	432
3L18 6718	18	457
3L19 6719	19	483
3L20 6720	20	508
3L21 6721	21	533
3L22 6722	22	559
3L23 6723	23	584
3L24 6724	24	610
3L25 6725	25	635
3L26 6726	26	660
3L27 6727	27	686
3L28 6728	28	711
3L29 6729	29	737
3L30 6730	30	762
3L31 6731	31	787
3L32 6732	32	813
3L33 6733	33	838
3L34 6734	34	864
3L35 6735	35	889
3L36 6736	36	914
3L37 6737	37	940
3L38 6738	38	965
3L39 6739	39	991
3L40 6740	40	1016
3L41 6741	41	1041
3L42 6742	42	1067
3L43 6743	43	1092
3L44 6744	44	1118
3L45 6745	45	1143
3L46 6746	46	1168
3L47 6747	47	1194
3L48 6748	48	1219
3L49 6749	49	1245
3L50 6750	50	1270
3L61 6761	61	1549

4L					
1/2" Nennoberbreite					
Riemen- bezeichnung	Außen- länge		Riemen- bezeichnung	Außen- länge	
	Zoll	mm		Zoll	mm
4L17 6817	17	432	4L86 6886	86	2184
4L18 6818	18	457	4L87 6887	87	2210
4L19 6819	19	483	4L88 6888	88	2235
4L20 6820	20	508	4L89 6889	89	2261
4L21 6821	21	533	4L90 6890	90	2286
4L22 6822	22	559	4L91 6891	91	2311
4L23 6823	23	584	4L92 6892	92	2337
4L24 6824	24	610	4L93 6893	93	2362
4L25 6825	25	635	4L94 6894	94	2388
4L26 6826	26	660	4L95 6895	95	2413
4L27 6827	27	686	4L96 6896	96	2438
4L28 6828	28	711	4L97 6897	97	2464
4L29 6829	29	737	4L98 6898	98	2489
4L30 6830	30	762	4L99 6899	99	2515
4L31 6831	31	787			
4L32 6832	32	813			
4L33 6833	33	838			
4L34 6834	34	864			
4L35 6835	35	889			
4L36 6836	36	914			
4L37 6837	37	940			
4L38 6838	38	965			
4L39 6839	39	991			
4L40 6840	40	1016			
4L41 6841	41	1041			
4L42 6842	42	1067			
4L43 6843	43	1092			
4L44 6844	44	1118			
4L45 6845	45	1143			
4L46 6846	46	1168			
4L47 6847	47	1194			
4L48 6848	48	1219			
4L49 6849	49	1245			
4L50 6850	50	1270			
4L51 6851	51	1295			
4L52 6852	52	1321			
4L53 6853	53	1346			
4L54 6854	54	1372			
4L55 6855	55	1397			
4L56 6856	56	1422			
4L57 6857	57	1448			
4L58 6858	58	1473			
4L59 6859	59	1499			
4L60 6860	60	1524			
4L61 6861	61	1549			
4L62 6862	62	1575			
4L63 6863	63	1600			
4L64 6864	64	1626			
4L65 6865	65	1651			
4L66 6866	66	1676			
4L67 6867	67	1702			
4L69 6869	69	1753			
4L70 6870	70	1778			
4L71 6871	71	1803			
4L72 6872	72	1829			
4L73 6873	73	1854			
4L74 6874	74	1880			
4L75 6875	75	1905			
4L76 6876	76	1930			
4L77 6877	77	1956			
4L78 6878	78	1981			
4L79 6879	79	2007			
4L80 6880	80	2032			
4L81 6881	81	2057			
4L82 6882	82	2083			
4L83 6883	83	2108			
4L84 6884	84	2134			
4L85 6885	85	2159			

5L					
21/32" Nennoberbreite					
Riemen- bezeichnung	Außen- länge		Riemen- bezeichnung	Außen- länge	
	Zoll	mm		Zoll	mm
5L25 6925	25	635	5L81 6981	81	2057
5L26 6926	26	660	5L82 6982	82	2083
5L27 6927	27	686	5L83 6983	83	2108
5L28 6928	28	711	5L84 6984	84	2134
5L29 6929	29	737	5L85 6985	85	2159
5L30 6930	30	762	5L86 6986	86	2184
5L31 6931	31	787	5L87 6987	87	2210
5L32 6932	32	813	5L88 6988	88	2235
5L33 6933	33	838	5L89 6989	89	2261
5L34 6934	34	864	5L90 6990	90	2286
5L35 6935	35	889	5L91 6991	91	2311
5L36 6936	36	914	5L92 6992	92	2337
5L37 6937	37	940	5L93 6993	93	2362
5L38 6938	38	965	5L94 6994	94	2388
5L39 6939	39	991	5L95 6995	95	2413
5L40 6940	40	1016	5L96 6996	96	2438
5L41 6941	41	1041	5L97 6997	97	2464
5L42 6942	42	1067	5L98 6998	98	2489
5L43 6943	43	1092	5L99 6999	99	2515
5L44 6944	44	1118			
5L45 6945	45	1143			
5L46 6946	46	1168			
5L47 6947	47	1194			
5L48 6948	48	1219			
5L49 6949	49	1245			
5L50 6950	50	1270			
5L51 6951	51	1295			
5L52 6952	52	1321			
5L53 6953	53	1346			
5L54 6954	54	1372			
5L55 6955	55	1397			
5L56 6956	56	1422			
5L57 6957	57	1448			
5L58 6958	58	1473			
5L59 6959	59	1499			
5L60 6960	60	1524			
5L61 6961	61	1549			
5L62 6962	62	1575			
5L63 6963	63	1600			
5L64 6964	64	1626			
5L65 6965	65	1651			
5L66 6966	66	1676			
5L67 6967	67	1702			
5L68 6968	68	1727			
5L69 6969	69	1753			
5L70 6970	70	1778			
5L71 6971	71	1803			
5L72 6972	72	1829			
5L73 6973	73	1854			
5L74 6974	74	1880			
5L75 6975	75	1905			
5L76 6976	76	1930			
5L77 6977	77	1956			
5L78 6978	78	1981			
5L79 6979	79	2007			
5L80 6980	80	2032			

ANMERKUNG

Die Außenlänge wird mit Hilfe eines Maßbandes aus Stahl, das um den Außenumfang des Riemens gelegt wird, gemessen.

PoweRated® Bestellbeispiel:

3L16

3L - Profil
16 - Außenlänge in Zoll

Alle Abmessungen sind ab Lager lieferbar.