



Profile:
A, B, C, D, E

optibelt KB VB

KRAFTBÄNDER MIT KLASSISCHEN KEILRIEMEN

	A	B	C	D	E
Nennlänge	Innenlänge L_i	Innenlänge L_i	Innenlänge L_i	Innenlänge L_i	Innenlänge L_i
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm	mm
Höhe des Riemens h [mm]	9,90	13,00	16,20	22,40	25,60
Breite pro Rippe [mm]	13,00	17,00	22,00	32,00	40,00
Gewicht pro Rippe [kg/m]	0,163	0,266	0,447	0,798	1,133
Max. Fertigungslänge [mm]	10000	18000	18000	18000	18000
Mind. Scheibendurchmesser [mm]	80,00	125,00	200,00	400,00	500,00
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	1800 mm L_i = 5 Rippen = 6 St. 4 Rippen = 8 St. 3 Rippen = 10 St. 2 Rippen = 16 St. oder ein Vielfaches	1800 mm L_i = 5 Rippen = 5 St. 4 Rippen = 6 St. 3 Rippen = 9 St. 2 Rippen = 13 St. oder ein Vielfaches	2050 mm L_i = 5 Rippen = 4 St. 4 Rippen = 5 St. 3 Rippen = 6 St. 2 Rippen = 10 St. oder ein Vielfaches	2500 mm L_i = 5 Rippen = 2 St. 4 Rippen = 2 St. 3 Rippen = 3 St. 2 Rippen = 5 St. oder ein Vielfaches	auf Anfrage
Mind. Abnahmemenge für Sonderlängen ab	2001 mm L_i = 5 Rippen = 6 St. 4 Rippen = 8 St. 3 Rippen = 11 St. 2 Rippen = 16 St. oder ein Vielfaches	-	10001 mm L_i = 5 Rippen = 3 St. 4 Rippen = 4 St. 3 Rippen = 5 St. 2 Rippen = 8 St. oder ein Vielfaches	-	auf Anfrage
Sonderlängen ab	1800 mm L_i	1800 mm L_i	2286 mm L_i	2500 mm L_i	auf Anfrage

- Keine Lagerware
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage.
Flankenoffene, formgezahnte Kraftbänder Profile BX, CX auf Anfrage.

Bestellbeispiel: 3-A 2000
Bei Bestellung ist der Produktname mit anzugeben.

Bezeichnung L ₁	Riemen-Nr.	Bezeichnung L ₁	Riemen-Nr.	Bezeichnung L ₁	Riemen-Nr.
A		B KB 4500	B 177	E	
A KB 1200	A 47	B KB 4750	B 187	E KB 3000 •	E 118
A KB 1300	A 51	B KB 5000	B 197	E KB 4000 •	E 158
A KB 1422	A 56	B KB 5300	B 208	E KB 5000 •	E 197
A KB 1450	A 57	B KB 5600	B 220	E KB 5600 •	E 220
A KB 1500	A 59	C		E KB 6000 •	E 236
A KB 1625	A 64	C KB 2286	C 90	E KB 6300 •	E 248
A KB 1700	A 67	C KB 2500	C 98	E KB 7100 •	E 280
A KB 1800	A 71	C KB 2750	C 108	E KB 7500 •	E 295
A KB 1900	A 75	C KB 3048	C 120	E KB 8000 •	E 315
A KB 2000	A 79	C KB 3250	C 128	E KB 9000 •	E 354
A KB 2240	A 88	C KB 3550	C 140	E KB 10000 •	E 394
A KB 2500	A 98	C KB 3700	C 146	E KB 11200 •	E 441
A KB 2540	A 100	C KB 3850	C 151	E KB 12500 •	E 492
A KB 2650	A 104	C KB 4250	C 167		
A KB 2845	A 112	C KB 4500	C 177		
A KB 3048	A 120	C KB 4750	C 187		
A KB 3250	A 128	C KB 5000	C 197		
A KB 3658	A 144	C KB 5300	C 208		
A KB 4000	A 158	C KB 5600	C 220		
A KB 4250	A 167	C KB 6000	C 236		
A KB 4750	A 187	C KB 6300	C 248		
B		D			
B KB 1200	B 47	D KB 2500 •	D 98		
B KB 1300	B 51	D KB 2800 •	D 110		
B KB 1400	B 55	D KB 3048 •	D 120		
B KB 1500	B 59	D KB 3250 •	D 128		
B KB 1550	B 61	D KB 3658 •	D 144		
B KB 1600	B 63	D KB 4000 •	D 158		
B KB 1625	B 64	D KB 4115 •	D 162		
B KB 1700	B 67	D KB 4394 •	D 173		
B KB 1800	B 71	D KB 4572 •	D 180		
B KB 1850	B 73	D KB 4953 •	D 195		
B KB 1900	B 75	D KB 5334 •	D 210		
B KB 2000	B 79	D KB 5715 •	D 225		
B KB 2100	B 83	D KB 6096 •	D 240		
B KB 2240	B 88	D KB 6477 •	D 255		
B KB 2300	B 91	D KB 6858 •	D 270		
B KB 2400	B 94 1/2	D KB 7239 •	D 285		
B KB 2500	B 98	D KB 7620 •	D 300		
B KB 2600	B 102	D KB 8000 •	D 315		
B KB 2700	B 106	D KB 8382 •	D 330		
B KB 2845	B 112	D KB 8763 •	D 345		
B KB 3000	B 118	D KB 9144 •	D 360		
B KB 3048	B 120	D KB 9906 •	D 390		
B KB 3250	B 128	D KB 10668 •	D 420		
B KB 3350	B 132	D KB 11430 •	D 450		
B KB 3550	B 140	D KB 12200 •	D 480		
B KB 3700	B 146	D KB 13716 •	D 540		
B KB 3750	B 148	D KB 15240 •	D 600		
B KB 4000	B 158	D KB 16764 •	D 660		
B KB 4250	B 167	D KB 17780 •	D 700		