

SF06 perma Fließfett

Fließfett für hoch belastete Wälz- und Gleitlager

Beschreibung

perma SF06 ist ein Mehrzweckfließfett auf Mineralölbasis. Es zeichnet sich auch bei höheren Temperaturen durch guten Korrosionsschutz und überzeugende Wasserbeständigkeit aus.

perma SF06

- Gute Wasserbeständigkeit
- Hoher Verschleißschutz
- Leichte Förderbarkeit

Anwendungsgebiete

perma SF06 wird in der Betriebsschmierung von Lagern, Führungen und Dichtungen in der Stahlindustrie eingesetzt. Die Konsistenz des Fließfettes ist zur automatischen Förderung mit perma Schmiersystemen ausgelegt.

Gebinde

- perma Schmiersysteme
- 400g Kartuschen auf Anfrage (zur Vorschmierung mit mech. Handhebelpresse)

Anwendungshinweise

perma SF06 ist ein Schmierstoff, der speziell auf perma Schmiersysteme abgestimmt wurde. Für eine dosierte und wartungsfreie Schmierung ist dieses Produkt nur in perma Schmiersystemen über die Fa. perma-tec lieferbar.

Bezugsnachweis

perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Str. 21
97717 Euerdorf/Germany
Tel. +49 (0) 9704-609 0
Fax +49 (0) 9704-609 3190
www.perma-tec.com

Mindestlagerfähigkeit

Die Mindestlagerfähigkeit beträgt bei sorgfältiger Lagerung in trockenen, frostfreien Räumen und originalverschlossenen Gebinden ca. 12 Monate.

Produktkenndaten

Grundöl	Mineralöl
Verdicker	Al-Komplex
Grundöl-Viskosität, DIN 51562, bei 40°C, mm ² /s	220
bei 100°C, mm ² /s	19
Farbe	braun, transparent
Dichte, DIN 51757, bei 20°C, g/cm ³ , ca.	0,88
Tropfpunkt, DIN ISO 2176, °C	> 210
Drehzahlkennwert, (n x dm), ca.	3,0 x 10 ⁵
Konsistenz, NLGI-Klasse, DIN 51818	0
Gebrauchstemperaturbereich, °C	- 20 bis 130