

Wälzlagerfette

ARCANOL-LOAD1000-5KG

(Baureihe ARCANOL-LOAD1000)

Spezialfette für große Kugellager und Rollenlager

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

L223V	frühere Bezeichnung
KP2K-20	Kennzeichnung nach DIN 51825
0,9 kg/dm ³	Dichte
	Dickungsmittel: Mischverdicker
	Grundöltyp: Mineralöl
-20 .. +120 °C	Gebrauchstemperaturbereich nach DIN 51825
80 °C	Dauergrenztemperatur
ISO VG 1000 mm ² /s	Grundöl-Viskosität bei 40°C nach DIN 51562 - 1
265 - 295	Walkpenetration 0,1 mm nach DIN ISO 2137
2	NLGI-Klasse nach DIN ISO 2137
≥ 170	Tropfpunkt nach DIN 51818
≤ 1 - 90	Verhalten gegenüber Wasser Bew.-Stufe nach DIN 51807 - 1
0/0	Korrosionsschutz (Emcor) Korr.Grad nach DIN 51802
≤ 1/1	1 % NaCl Korr.Grad
≤ 1	Kupferkorrosion nach 24 h/120°C

Korr.Grad
nach DIN 51811

300000 mm/min Drehzahlgrenze n*dm
Kugellager, Zylinderrollenlager

200000 mm/min Drehzahlgrenze n*dm
andere Rollenlager
(nicht für Axialzylinderrollen- und Axialpendelrollenlager)

5 kg Gebindegröße
Gebindeart: Eimer

