

Wälzlagerfette

ARCANOL-FOOD2-400G (Baureihe ARCANOL-FOOD2)

Spezialfette für Kugellager und Rollenlager

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

KPF2K-30	Kennzeichnung nach DIN 51825
0,92 kg/dm ³	Dichte
	Dickungsmittel: Aluminium-Komplex
	Grundöltyp: Weißöl
-30 .. +120 °C	Gebrauchstemperaturbereich nach DIN 51825
70 °C	Dauergrenztemperatur
≥ ISO VG 100	Grundöl-Viskosität bei 40°C nach DIN 51562 - 1
265 - 295	Walkpenetration 0,1 mm nach DIN ISO 2137
2	NLGI-Klasse nach DIN ISO 2137
≥ 230	Tropfpunkt nach DIN 51818
≥ 1 - 90	Verhalten gegenüber Wasser Bew.-Stufe nach DIN 51807 - 1
≤ 1	Korrosionsschutz (Emcor) Korr.Grad nach DIN 51802
≤ 1	Kupferkorrosion nach 24 h/120°C Korr.Grad nach DIN 51811
400000 mm/min	Drehzahlgrenze n*dm

Kugellager, Zylinderrollenlager

200000 mm/min Drehzahlgrenze $n \cdot dm$

andere Rollenlager

(nicht für Axialzylinderrollen- und Axialpendelrollenlager)

0,4 kg Gebindegröße

Gebindeart: Kartusche

