



Gehäuseeinheiten

GLCTE35-TV-FA125.5 (Baureihe GLCTE..-TV-FA125.5)

Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten,
Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring, mit
Corrotect®- Beschichtung, P-Dichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	35 mm
H	126 mm
U	42 mm
A1	22,5 mm
A2	12,5 mm
B1	39 mm
d3	51 mm
max	
J	100 mm
L	94 mm
N	11 mm
Q	1/4 - 28 UNF
m	0,66 kg Gewicht
Cr	25500 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	15300 N statische Tragzahl, radial
Cor	12600 N Tragfähigkeit Gehäuse, radial
G	

GEH.GLCTE07-TV Bezeichnung Gehäuse

GRAE35-NPP-B-FA107/125.5 Bezeichnung des Lagers

KASK07-S-G Lagerschutzkappe, geschlossene Ausführung.

Jeder Gehäuseeinheit liegt eine Schutzkappe bei.

KASK07-S-R-NBR Lagerschutzkappe, offene Ausführung, mit integriertem Radial-Wellenring.
Auf Anfrage.

