



Gehäuseeinheiten PCJ25-N-FA125 (Baureihe PCJ..-FA125)

Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss,
Exzenterstirnring, P-Dichtung, rostgeschützt

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	25 mm
L	95 mm
U	42,5 mm
A	29 mm
A ₁	11 mm
A ₂	19 mm
B ₁	31 mm
d ₃ max	37,5 mm
J	70 mm
N	11,5 mm
Q	Rp1/8
V	74 mm
m	0,76 kg Gewicht
Cr	14900 N dynamische Tragzahl, radial
Co _r	7800 N statische Tragzahl, radial
	GG.CJ05-N-FA125.1 Bezeichnung Gehäuse
	GRAE25-NPP-B-FA125.5 Bezeichnung des Lagers
	KASK05 Lagerschutzkappe, geschlossene Ausführung. Separat bestellen.
	Nut für Lagerschutzkappe

