



# Gehäuseeinheiten PCJ30-N-FA125 (Baureihe PCJ..-FA125)

Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss,  
Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	30 mm
L	108 mm
U	46,8 mm
A	29 mm
A <sub>1</sub>	12 mm
A <sub>2</sub>	20 mm
B <sub>1</sub>	35,8 mm
d <sub>3</sub>	44 mm
max	
J	82,5 mm
N	11,5 mm
Q	Rp1/8
V	85 mm
m	1,11 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	20700 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	11300 N statische Tragzahl, radial
	GG.CJ06-N-FA125.1 Bezeichnung Gehäuse
	GRAE30-NPP-B-FA125.5 Bezeichnung des Lagers
	KASK06 Lagerschutzkappe, geschlossene Ausführung. Separat bestellen.
	Nut für Lagerschutzkappe

