



## Gehäuseeinheiten RCJ20-XL-N-FA125 (Baureihe RCJ..-FA125)

Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, rostgeschützt

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	20 mm	
L	86 mm	
U	45,6 mm	
Α	29 mm	
<b>A</b> 1	10 mm	
A <sub>2</sub>	19 mm	
B <sub>1</sub>	43,7 mm	
dз	33 mm	
max		
J	63,5 mm	
N	11,5 mm	
Q	M6	
V	68 mm	
m		Gewicht
Cr	13600 N	dynamische Tragzahl, radial
C0r	6600 N	statische Tragzahl, radial
	CJ04	Bezeichnung Gehäuse
	GE20-XL-KRR-B-FA125	Bezeichnung des Lagers
	KASK04	Lagerschutzkappe, geschlossene Ausführung.
		Separat bestellen.
		Nut für Lagerschutzkappe





