



Gehäuseeinheiten GRRY20-VA (Baureihe GRRY..-VA)

Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten,
Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung,
rostgeschützt

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	20 mm
H	90,5 mm
B	31 mm
A	8 mm
J	71,5 mm
N	8,7 mm
n	3 Anzahl der Schraubenlöcher
S	2 mm
U	20,3 mm
V	55 mm
m	0,34 kg Gewicht
Cor	3200 N Tragfähigkeit Gehäuse, radial
g	
Cr	12300 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	6300 N statische Tragzahl, radial
FLAN47-MSB-VA (1 X) Bezeichnung Gehäuse	
FLAN47-MSA-VA (1 X)	
GYE20-KRR-B-VA Bezeichnung des Lagers	

