



# Gehäuseeinheiten GRRY30-VA (Baureihe GRRY..-VA)

Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten,  
Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung,  
rostgeschützt

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	30 mm
H	112,7 mm
B	38,1 mm
A	9 mm
J	90,5 mm
N	10,5 mm
n	3 Anzahl der Schraubenlöcher
S	2,5 mm
U	24,7 mm
V	71 mm
m	0,63 kg Gewicht
Cor <sub>g</sub>	5000 N Tragfähigkeit Gehäuse, radial
Cr	18700 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	10700 N statische Tragzahl, radial
FLAN62-MSB-VA (1 X) Bezeichnung Gehäuse	
FLAN62-MSA-VA (1 X)	
GYE30-KRR-B-VA Bezeichnung des Lagers	

