



# Gehäuseeinheiten RRY30-VA (Baureihe RRY..-VA)

Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten,  
Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung,  
rostgeschützt, nicht nachschmierbar

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	30 mm
H	112,7 mm
B	38,1 mm
A	9 mm
J	90,5 mm
N	10,5 mm
n	3 Anzahl der Anschraublöcher
S	2,5 mm
U	24,7 mm
V	71 mm
m	0,63 kg Gewicht
Cor g	5000 N
Cr	18700 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	10700 N statische Tragzahl, radial
FLAN62-MSB-VA (2 X) Bezeichnung Gehäuse	
GYE30-KRR-B-VA Bezeichnung des Lagers	

