



Gehäuseeinheiten GRRY25-VA (Baureihe GRRY..-VA)

Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten,
Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung,
rostgeschützt

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	25 mm
H	95 mm
B	34,1 mm
A	8,7 mm
J	76 mm
N	8,7 mm
n	3 Anzahl der Schraubenlöcher
S	2 mm
U	21,7 mm
V	60 mm
m	0,38 kg Gewicht
Cor _g	3650 N Tragfähigkeit Gehäuse, radial
Cr	13400 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	7500 N statische Tragzahl, radial
FLAN52-MSB-VA (1 X) Bezeichnung Gehäuse	
FLAN52-MSA-VA (1 X)	
GYE25-KRR-B-VA Bezeichnung des Lagers	

