



# Spann-Gehäuseeinheiten MSTU25 (Baureihe MSTU)

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring,  
P-Dichtung, nicht nachschmierbar

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	25 mm
L	203,2 mm
H	104,8 mm
U	33,8 mm
A	19 mm
A <sub>2</sub>	10,3 mm
B <sub>1</sub>	31 mm
d <sub>3</sub> max	37,5 mm
J	80,2 mm
S	2 mm
m	0,58 kg Gewicht
C <sub>0r</sub> G	3900 N Tragfähigkeit Gehäuse, radial
C <sub>r</sub>	14900 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	7800 N statische Tragzahl, radial
	GEH52-MSTU Bezeichnung Gehäuse
	RAE25-NPP-B Bezeichnung des Lagers

