



Spann-Gehäuseeinheiten MSTU30 (Baureihe MSTU)

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring,
P-Dichtung, nicht nachschmierbar

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	30 mm
L	203,2 mm
H	114,3 mm
U	37,8 mm
A	21,1 mm
A ₂	12,1 mm
B ₁	35,8 mm
d ₃ max	44 mm
J	89,2 mm
S	2,5 mm
m	0,84 kg Gewicht
C _{0r} G	3900 N Tragfähigkeit Gehäuse, radial
C _r	20700 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	11300 N statische Tragzahl, radial
	GEH62-MSTU Bezeichnung Gehäuse
	RAE30-NPP-B Bezeichnung des Lagers

