



# Stehlager-Gehäuseeinheiten

## PASE45-FA125 (Baureihe PASE..-FA125)

Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring,  
P-Dichtung, rostgeschützt

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	45 mm
L	192 mm
H <sub>2</sub>	107 mm
A	48 mm
A <sub>1</sub>	32 mm
B <sub>1</sub>	43,8 mm
d <sub>3</sub> max	63 mm
H	54 mm
H <sub>1</sub>	21,5 mm
J	150 mm
N	14 mm
N <sub>1</sub>	29 mm
Q	Rp1/8
S <sub>1</sub>	32,8 mm
m	2,12 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	34500 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	20400 N statische Tragzahl, radial
	GG.ASE09-FA125.1 Bezeichnung Gehäuse
	GRAE45-NPP-B-FA125.5 Bezeichnung des Lagers

