



Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE50-N-FA125 (Baureihe PASE..-FA125)

Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring,
P-Dichtung, rostgeschützt

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	50 mm
L	200 mm
H ₂	115 mm
A	54 mm
A ₁	34 mm
B ₁	43,8 mm
d ₃ max	69 mm
H	57,2 mm
H ₁	21,5 mm
J	158 mm
N	18 mm
N ₁	23 mm
Q	Rp1/8
S ₁	32,8 mm
m	2,47 kg Gewicht
Cr	37500 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	23200 N statische Tragzahl, radial
GG.ASE10-N-FA125.1 Bezeichnung Gehäuse	
GRAE50-NPP-B-FA125.5 Bezeichnung des Lagers	
KASK10 Lagerschutzkappe, geschlossene Ausführung. Separat bestellen.	

Nut für Lagerschutzkappe

