



# Laufrollen KLRU12X47X20-2Z (Baureihe KLR)

mit Kunststoffmantel, beidseitig abgedichtet

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	12 mm
D	46,8 mm
C	20 mm
b	10 mm
D <sub>1</sub>	28,5 mm
R	300 mm Balligkeitsradius
r <sub>min</sub>	0,6 mm
m	0,045 kg Gewicht
F <sub>r</sub> per	500 N Tragzahlen Laufrolle Gültig für den Einsatz als Laufrolle. Die Werte gelten für Betriebstemperaturen bis max. +40°C.
	6201-2Z Bezeichnung des Lagers
C <sub>r</sub>	7100 N eingebautes Lager: dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	3100 N eingebautes Lager: statische Tragzahl, radial

