



Zapfenlaufrollen ZLE5207-2Z

(Baureihe ZLE52..-2Z)

zweireihig, exzentrischer Zapfen, beidseitig Spaltdichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

D	80 mm
d _e	35 mm
B	99 mm
B ₁	35 mm
max	
B ₂	64 mm
B _e	29 mm
C	27 mm
C ₁	3 mm
d ₂	45 mm
e	1,5 mm
G	M30X1,5
g	M8X1
l _G	32 mm
min	
l _g	8 mm
R	500 mm Balligkeitsradius
r _{min}	1,1 mm
W	40 mm Nennmaß Innensechskant
W ₁	27 mm
m	1,3 kg Gewicht
MA	540 Nm Mutteranziehmoment
C _r	31000 N wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
w	
C _{0r}	22800 N wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
w	

Cur	1200 N Ermüdungsgrenzbelastung
w	
nD	3900 1/min Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)
G	

