



Zapfenlaufrollen KR5202-2RS

(Baureihe KR52..-2RS)

zweireihig, beidseitig Lippendichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

D	40 mm
d ₁	16 mm Toleranz: h7
B	53,2 mm
B ₁ max	17 mm
B ₂	36,5 mm
C	15,9 mm
C ₁	0,8 mm
d ₂	20 mm
G	M16X1,5
l _G	19 mm
R	500 mm Balligkeitsradius
r _{min}	0,6 mm
W	8 mm Nennmaß Innensechskant
m	0,19 kg Gewicht
MA	70 Nm Mutteranziehmoment
C _r w	10000 N wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C _{0r} w	6300 N wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C _{ur} w	320 N Ermüdungsgrenzbelastung
n _D G	7000 1/min Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)

